

GX511XET-Z



ASUMA

■主要諸元表 三菱トラクタ GX511XET-Z

型式名	GX511		
区分	XET-Z		
駆動方式	4輪駆動		
機体寸法	全長(mm)	3520	
	全幅(mm)	1550	
	全高(mm)	2250	
	最低地上高(mm)	365	
機体質量(kg)	1985		
エンジン	型式名	S4Q2-T11A	
	種類	水冷4サイクル4気筒ディーゼル	
	総排気量(L)	2.505	
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	37.5{51}/2600	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量(L)	55	
	バッテリー	12-64[95D31R]	
走行部	タイヤ	前輪	8-18
		後輪	12.4-28
	軸距(mm)	1970	
	輪距	前輪(mm)	1220
		後輪(mm)	1150~1645(6段)
	クラッチ形式	乾式単板	
	ブレーキ形式	湿式多板	
	かじ取り方式	パワーステアリング(全油圧式)	
	変速方式	ギヤ仕様:同期かみ合い式	
	変速段数(段)	ギヤ仕様:前進16 後進16	
前進	0.25~27.22(31.93)		
後進	0.21~22.74(26.68)		
最小回転半径(ブレーキ使用時)(m)	2.8		
PTO	正転	573/819/1328	
	逆転	867	
	軸径(mm)	JIS35(6スプライン)	
昇降装置	制御方式	ポジションコントロール	
	装着方式	3点リンク JIS型	
	最大揚力(N(kgf))	18650 {1900}	
安全キャブ	CF510		
安全鑑定合格番号			
運転免許	大型特殊自動車		

※最高速度の数値はエンジン最高回転時です。

■区分及び装備一覧表

型式区分	装備												
	耕深傾斜自動制御 b m a c	クイックアッ クイックアッ	油圧リフト バックアップ	油圧リフト バックアップ	油圧リフト バックアップ	油圧リフト バックアップ	油圧リフト バックアップ	油圧リフト バックアップ	油圧リフト バックアップ	油圧リフト バックアップ	油圧リフト バックアップ	油圧リフト バックアップ	油圧リフト バックアップ
GX511XET-Z	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■主要諸元 RXロータリ(別売)

装備	RX180S	RX190S	RX200S	RX220S
駆動方式	サイドドライブ			
装着方式	標準3点リンク			
耕うん幅(mm)	1800	1900	2000	2200
爪の種類	ナタ爪			
爪本数	42		48	
草巻付き防止棒(本)	2			
装着トラクタ型式	GX401/461/511/511ET/ GX511XET-Z GXK401/511			

※本機にはオーディオプレーヤーは装備しておりません。スピーカーのみ装備しております。

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。



安全第一を願う三菱です。三菱トラクタは保証書付です。
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



GX511XET-Z

■主な作業機



バンパーウエイト
型式 BW-30MT
コードNo.32101-50271



サブバルブ
型式 D1-3751GX CAB
コードNo.32124-12080



スイングドロワー
型式 GX
コードNo.32110-20051



フロントローダ
型式
コードNo.



三菱農機株式会社

本社/島根県松江市東出雲町掛屋 667-1
ホームページhttp://www.mam.co.jp/